


## WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu.

## ***OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY – MODELE 305 – 732 CM***



## ***INSTRUKCJA OBSŁUGI***

Firma INTEX ma w swojej ofercie także : nadmuchiwane zabawki , artykuły plażowe ,materace do spania, pontony , o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Odwiedź naszą stronę internetową : <http://www.intexdevelopment.pl/>

Ostrzeżenia .....	3
Lista części .....	4-7
Montaż .....	8-10
Konserwacja i chemia basenowa.....	11-12
Problemy w użytkowaniu .....	11
Osuszanie powłoki basenowej.....	12
Przechowywanie.....	12-13
Zasady bezpieczeństwa.....	14
Serwis .....	14

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup baseny firmy Intex. Proszę poświęci parę minut na przeczytanie niniejszej instrukcji przed montażem basenu. Informacje tutaj zawarte pozwolą na dłuższą eksploatację basenu i bezpieczniejsze z niego korzystanie. Przed montażem należy przejrzeć film instruktażowy będący na wyposażeniu. Do montażu zaleca się obecność 2 –3 osób, następne osoby mogą wpłynąć na przyspieszenie prac.

## Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed montażem basenu i stosuj się do nich podczas użytkowania produktu.















### OSTRZEŻENIE :

- Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.
- Zabezpiecz drzwi i okna aby uniemożliwić nagłe pojawienie się w pobliżu basenu osób wymagających opieki
- Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić bariery zabezpieczające.
- Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywać wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
- Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może spowodować załamanie się konstrukcji.
- Nie pozwalaj nikomu na siadanie, wspinanie się na ścianki basenu.
- Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliża, jeśli basen nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci.
- Trzymaj krzesła, stoły, zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co najmniej 1 metr od basenu.
- W pobliżu basenu powinno się znajdować koło ratunkowe, sznur i telefon w celu udzielenia natychmiastowej pomocy lub wezwania pogotowia.
- Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia, aby wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
- Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
- Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe mogłyby być nie zauważone pod pokrywą.
- Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta.
- Basen i jego otoczenie muszą być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u osób korzystających z basenu.
- Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie mąć wody. Zachowuj wszystkie zasady higieny.
- Postępuj zgodnie z instrukcją, aby basen został zmontowany prawidłowo. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że duże ilości wody będą musiały zostać wylane, w celu powtórnego rozstawienia.


Bariery zabezpieczające i pokrywy nie mogą zastąpić stałego i kompetentnego dozoru ze strony osób dorosłych.

Niestosowanie się do powyższych zasad może doprowadzić do zniszczenia posesji, poważnych obrażeń, a nawet śmierci.


# LISTA CZĘŚCI

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 
<p>10</p>  <p>* Optional</p>	<p>11</p> 	<p>12</p> 
<p>13</p> 	<p>14</p>  <p>* Optional</p>	

Wykaz części



Rozmiary : 305 cm, 366 cm, 427 cm, 457 cm, 488 cm



Rozmiary : 549 cm, 732 cm

## LISTA CZĘŚCI I ILOŚCI

Nr części	Opis	305 cm	366 cm	427 cm	457 cm	488 cm	549 cm	732 cm
1	Zatyczka ( 2 dodatkowe)	22	26	30	32	34	38	50
2	Podkładka ( 2 dodatkowe)	22	26	30	32	34	38	50
3	Złączka „T”	10	12	14	15	16	18	24
4	Zatyczka sprężynowa	10	12	14	15	16	18	24
5	Podstawka nogi	10	12	14	15	16	18	24
6	Belka pozioma	10	12	14	15	16	18	24
7	Powłoka basenowa	1	1	1	1	1	1	1
8	Belka pionowa	10	12	14	15	16	18	24
9	Lina mocująca	1	1	1	1	1	1	1
10	Mata (w opcji)				1	1	1	1
11	Zatyczka pompy	3	3	3	3	3		
12	Łącznik odpływowy	1	1	1	1	1	1	1
13	Zatyczka otworu odpływowego	1	1	1	1	1	2	2
14	Pokrywa			1	1	1	1	1

Tabela z numerami części zamiennych

Nr części	Opis	305x76 cm	366x76 cm	366x91 cm	427x107 cm	457x91 cm	457x107 cm
1	Zatyczka ( 2 dodatkowe)	10426	10426	10426	10312	10312	10312
2	Podkładka ( 2 dodatkowe)	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	Złączka „T”	10463	10424	10424	10310	10310	10310
4	Zatyczka sprężynowa	10313	10313	10313	10313	10313	10313
5	Podstawka nogi	10576	10576	10576	10309	10309	10309
6	Belka pozioma	10618	10618	10618	10588	10588	10588
7	Powłoka basenowa	10615	10616	10879	10987	10584	10585
8	Belka pionowa	10619	10619	10880	10589	10590	10589
9	Lina mocująca	10620	10621	10621	10587	10587	10587
10	Mata (w opcji)					18932	18932
11	Zatyczka pompy	10127	10127	10127	10127	10127	10127
12	Łącznik odpływowy	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	Zatyczka otworu odpływowego	10649	10649	10649	10649	10649	11044
14	Pokrywa				11054	18901	18901

Tabela z numerami części zamiennych

Nr części	Opis	457x122 cm	488x12 2 cm	549x122 cm	549x132 cm	732x132 cm
1	Zatyczka ( 2 dodatkowe)	10312	10312	10312	10312	10312
2	Podkładka ( 2 dodatkowe)	10648	10648	10648	10648	10648
3	Złączka „T”	10861	10861	10861	10861	10861
4	Zatyczka sprężynowa	10313	10313	10313	10313	10313
5	Podstawka nogi	10309	10309	10309	10309	10309
6	Belka pozioma	10588	10414	10414	10414	10414
7	Powłoka basenowa	10586	10764	10314	10766	10767
8	Belka pionowa	10864	10864	10864	10865	10865
9	Lina mocująca	10587	10317	10317	10317	10420
10	Mata (w opcji)	18932	18927	18933	18933	18935
11	Zatyczka pompy	10127	10127			
12	Łącznik odpływowy	10201	10201	10201	10201	10201
13	Zatyczka otworu odpływowego	11044	11044	11044	11044	11044
14	Pokrywa	18901	10754	18937	18937	18929

## Montaż basenu

Informacje dotyczące wyboru i przygotowania gruntu.

### OSTRZEŻENIA

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Nie stosować przedłużaczy, wyłączników czasowych, łączników w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Przeczytaj uważnie instrukcję do pompy filtrującej w celu zapoznania się dalszymi, ważnymi ostrzeżeniami.

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze :


1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.
2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.
3. Nie rozkładać basenu na podkładach i platformach.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1 metra musi być wolne od przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.
5. Basen niszczy trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na wegetację roślin w jego pobliżu.



Basen mógł zostać zakupiony w komplecie z pompą filtrującą, która posiada oddzielną instrukcję obsługi. Podłączenie pompy odbywa się po rozłożeniu basenu.

1. Przed rozpoczęciem właściwego montażu wybieramy miejsce docelowego ustawienia basenu. Bardzo ważne jest, aby wybrane miejsce było płaskie, wypoziomowane i wyczyszczone z grudek, kamieni i innych ostrych obiektów mogących uszkodzić dno basenu. Otwórz ostrożnie karton zawierający złożony basen, złącza, elementy stelażu, itp. Opakowanie może służyć do późniejszego przechowywania basenu po sezonie użytkowania.



Wyjmij matę pod basen ( 10) i rozwiń ją na oczyszczonej powierzchni, później wyjmij powłokę basenową ( 7) i rozwiń ją na macie, tak aby zawór odpływu wody znajdował się w kierunku obszaru, gdzie po sezonie będzie wypuszczona woda. Pozwól, aby powłoka basenowa nagrzała się na słońcu przed włożeniem belek (6) w rękawy powłoki.



Ważne! Po rozłożeniu basenu na ziemi należy unikać przesuwania i ciągnięcia, aby nie spowodować uszkodzeń materiału ( patrz rys. 1 ). Podczas rozkładania basenu skieruj podłączenia węży lub otwory w kierunku źródła prądu. Zewnętrzna krawędź montowanego basenu musi być umiejscowiona, tak, aby można było podłączyć do niego pompę filtrującą.

2. Konstrukcja składa się z 2 rodzajów belek (8) i (6). Belki, które mają po obu stronach zatrzaski są belkami poziomymi przechodzącymi przez rękaw w górnej części powłoki basenowej. Belki pionowe mają mniejszą średnicę. Oba typy belek pasują do złączki w kształcie litery T (3).

Zaczynając od dowolnej strony, pamiętając wszakże o zachowaniu tego samego kierunku, umieść poziome belki w rękawie. Kiedy belka zostanie już umieszczona centralnie, weź jedną złączkę w kształcie litery T i używając zatyczki(1) połącz złączkę z jednym końcem belki poprzez włożenie zatyczki. Zatyczka musi przejść przez podkładkę (2) i otwór. Powtórz tę czynność w ustalonym kierunku ze wszystkimi belkami i złączkami ( patrz rys. 2.1).



Ostatnie podłączenie złączki może być trudne. celu ułatwienia sobie tej czynności należy


równocześnie podnieść belkę i złączkę na wysokość około 5 cm i dopasowanie obu elementów w trakcie opuszczanie ich do właściwej pozycji. Belka bez trudu wsunie się wówczas do złączki ( patrz rys. 2.2 ).

Upewnij się, że ostatnia złączka jest dobrze umieszczona zanim zaczniesz montować pionowe belki.

3. Następnie belkę pionową należy wsunąć przez pas znajdujący się w środkowej części powłoki basenu. Dolna część belki musi znajdować się pomiędzy powłoką basenu a liną mocującą (9). Delikatnie wsuń belkę przez pas, spód nogi musi się znaleźć pomiędzy powłoką basenową a liną a górna część belki musi wejść w dolną część złączki. Po tej czynności wsadź


górną część belki w spód złączki, tak aby nastąpiło zatrzaśnięcie. Umocuj nogę w podstawie (5) – zobacz rysunki 3.1 oraz 3.2.

4. Aby upewnić się, że wszystkie elementy są właściwie dopasowane należy chwycić w 2–3 miejscach górne belki i potrząsnąć całą konstrukcją.



Delikatnie pociągnij dolną częścią belki pionowej aby upewnić się, że znajduje się ona pod liną. Belka musi znajdować się w pozycji pionowej. Patrz rys 4.1


5. Dla powłok basenowych z podłączeniami węży ( rozmiar 488 cm i mniejsze ), jeśli basen został zakupiony bez pompy filtrującej użyj 2 z 3 zatyczek (11) i zatkaj nimi czarne wyloty pompy ( z wnętrza basenu ). Woda nie będzie uchodzić podczas napełniania basenu. Jeśli basen został zakupiony z pompą , przeczytaj wpierrw instrukcją do niej, a następnie przejdź do punktu 6.
6. Zanim zaczniesz napełniać basen wodą , upewnij się , czy zawór wypustowy wewnątrz basenu jest zamknięty , a zatyczka na zewnątrz jest dobrze dokręcona. Napełnij basen wodą nie więcej niż na 2-3 cm i zobacz , czy są jakieś zauważalne różnice w nachyleniu spodu basenu.



Ważne : Jeśli woda spływa do jednego końca basenu , oznacza to , że grunt nie jest idealnie wypoziomowany. Rozstawianie basenu na nierównym podłożu może spowodować jego nachylenie i nacisk wody na jeden bok basenu. Należy osuszyć powłokę basenową , wyrównać podłoże lub przenieść w inne, właściwe miejsce i zacząj ponownie napełnianie wodą.

7. Napełnij basen wodą do poziomu 10 cm poniżej jego górnej części ( 4.2).

Ważne : Zanim pozwolisz komukolwiek na korzystanie z basenu , zapoznaj go z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.



#### OSTRZEŻENIE :

Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez wiele sezonów.

Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą bądź producentem. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach niedostępnych dla dzieci.

1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem , zanim ten w pełni się nie rozpuści. Oznacza to, że granulaty lub tabletki chloru powinny być najpierw rozpuszczone w naczyniu z wodą i dopiero w tej formie mogą być dodane do wody basenowej.
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych , używaj ich osobno i wymieszaj je dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek.
3. Urządzenia firmy Intex takie jak : powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego sprzedawcę basenu.
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych.

Problem	Opis	Przyczyna	Środki zaradcze
Algi	- zielona woda - zielone lub czarne plamy na powłoce basenu - powłoka jest śliska i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach	Poziom pH i chloru wymaga dostosowania do normalnego poziomu.	- zastosować chlorowanie wody. Sprawdź Ph wody i dostosuj do poziomu sugerowanego przez sprzedawcę - delikatnie wyczyść plamy - utrzymuj właściwy poziom ph
Kolor wody	- woda zmienia swoją barwę po użyciu preparatów zawierających chlor	- utlenianie zawartego w wodzie żelaza, magnezu bądź miedzi pod wpływem dodanego chloru.	- dostosuj ph do właściwej wartości - włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody - regularnie czyść wymienny wkład pompy
Zawiesina na powierzchni wody	- woda ma mętny , mleczny wygląd	- „twarda woda” dzięki za wysokiemu poziomowi ph	- sprawdź ph. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w tej sprawie. - sprawdź poziom chloru - oczyść lub wymień wkład do pompy filtrującej
Ubytek wody	- poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia	- rozdarcie lub dziura w powłoce basenu - nakrętka na zaworze	- zlokalizuj miejsce wycieku wody i w celu naprawy użyj

		pompy jest nie dokręcona	dołączonej „łatki” - dokręć nakrętkę
Osad na dnie basenu	- brud lub piasek na dnie basenu	- ciągle wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała	- użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna
Liście na powierzchni wody	- liście na powierzchni wody	- basen rozłożony jest za blisko drzew	- przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści

#### Uwaga !

Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta chemii basenowej i ostrzeżeń dotyczących zdrowia. Nie dolewaj chemii basenowej podczas , gdy w basenie znajdują się osoby. Może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel W Polsce nie zwraca żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej. Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się wymieniać co 2 tygodnie.








W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer : 0 61 8 498 380 lub odwiedzenie naszej strony internetowej <http://www.intexdevelopment.pl/>

Uwaga : Aby uniknąć uszkodzenia basenu , natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego.

#### Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie.

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu.
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża.
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie odprowadzona.
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego. Uwaga : Łącznik spowoduje otwarcie zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać.
7. Odłącz wąż od łącznika , kiedy woda przestanie wypływać.
8. Włóż ponownie nakrętkę od wewnątrz na zaworze.
9. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu.
10. Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe.
11. Upewnij się , że zanim zaczniesz składać basen, wszystkie jego elementy są suche. W razie potrzeby wystaw je na słońce przez okres około 1 godziny. ( patrz rys. 5 ).
12. Posyp pudrem ( talkiem) , aby zapobiec zlepianiu się winylu i wchłonięciu ewentualnych resztek wody.
13. Przygotuj równą powierzchnię do zwijania powłoki. Zaczynając z jednej strony , złóż podwójnie jedną szóstą powłoki. Wykonaj tę czynność po przeciwnej stronie ( patrz rys. 6.1 & 6.2)
14. Kiedy będziesz już miał dwie złożone strony , po prostu nałóż jedną stroną na drugą – podobnie jak zamykasz książkę ( patrz rys. 7.1 & 7.2 ).
15. Złóż dwa dłuższe boki do środka ( patrz rys. 8), a następnie zwiń powłokę ( patrz rys. 9).
16. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 5 a 40 stopni Celsjusza.

17. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie.



**Zasady bezpieczeństwa**

Spędzanie czasu w wodzie może być zarówno źródłem zabawy , jak i mieć właściwości lecznicze. Jakkolwiek, niesie za sobą także element ryzyka w postaci możliwości odniesienia obrażeń, a w krańcowym przypadku nawet śmierci.

Aby powyższe ryzyko zminimalizować, stosuj się zawsze do ostrzeżeń i zasad zawartych w instrukcji, na produkcie i na opakowaniu.

Pamiętaj, że ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wspomniane w w/w punktach nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości odniesienia obrażeń, czy też zaistnienia niebezpieczeństwa.

W celu ograniczenia do minimum zaistnienia przykrych wypadków, wskazane byłoby :

- nauczenie się pływać
- zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
- poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

**Kontakt do biura w Polsce :**

[www.intexdevelopment.pl](http://www.intexdevelopment.pl)