

Instrukcja składania zestawu czyszczącego

Ważne : Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, zanim zaczniesz składać zestaw. – schemat rysunkowy znajduje się w opakowaniu.

MONTAŻ ODKURZACZA BASENOWEGO

1. Złóż elementy uchwytu (7,8,9) poprzez włożenie jednego w drugi. Załóż klamrę do węża (5) na uchwyt.
2. Główna część czyszcząca (3) posiada plastikową zapadkę (2) , którą należy połączyć z górną częścią uchwytu. Wyrównaj położenie plastikowej zapadki znajdującej się wewnątrz części czyszczącej z otworem w uchwycie. Ściśnij delikatnie końce plastikowych zapadek tak, aby uchwyt wsunął się w część czyszczącą i zapadki „strzeliły” w nawierconym otworze.
3. Zawiąż torebkę na nieczystości (4) na części czyszczącej przeciwnie do podłączenia węża ogrodowego , w sposób w jaki byś wiązał sznurowadła.
4. Podłącz wąż do strony przeciwnie do torebki na nieczystości. Jeśli to konieczne można użyć redukcji (1). Wąż należy zamocować do klamry (5). WAŻNE : Płaska uszczelka musi być wsadzona w złączkę rurową zanim wąż zostanie podłączony.
5. Zestaw jest gotowy do użycia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU

1. Podłącz wąż ogrodowy do kurka z wodą i puść wodę.
UWAGA : Ciśnienie wody jest różne w zależności od miejsca, tak więc należy najpierw sprawdzić jakie ciśnienie wody będzie optymalne do czyszczenia.
2. Delikatnymi ruchami przesuwaj zestaw czyszczący po dnie basenu do momentu, aż będzie wolny od zanieczyszczeń.
3. Wyłącz wodę , wyjmij zestaw z basenu , odłącz wąż i połóż go w bezpiecznym miejscu.
4. Rozwiąż i oczyść torebkę na nieczystości. Wyszuszyć torebkę na powietrzu. Zawiąż na nowo torebkę na części czyszczącej.
5. Przechowuj zestaw w bezpiecznym miejscu.

MONTAŻ I OBSŁUGA SIATKI DO ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI.

1. Uchwyt do siatki jest ten sam co do zestawu czyszczącego.
2. Siatka (6) posiada plastikową zapadkę (2) , którą należy połączyć z górnym uchwytem. Wyrównaj położenie plastikowej zapadki znajdującej się wewnątrz części czyszczącej z otworem w uchwycie. Ściśnij delikatnie końce plastikowych zapadek tak, aby uchwyt wsunął się w część czyszczącą i zapadki „strzeliły” w nawierconym otworze.
3. Ostrożnie przesuwaj uchwyt z siatką po powierzchni wody w celu oczyszczenia jej z liści itp.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Kontakt do biura w Polsce :

www.intexdevelopment.pl

